

أفلام العزل الحراري - للمباني الزجاجية

2

Clear View Alloy

وضوح مذهل... وحماية متقدمة في آن واحد، استمتع برؤية أوضح وحماية أعلى مع أفلام صُممت للسماح بمرور الضوء مع تقليل الحرارة الناتجة عن الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية. تحسّن هذه الأفلام جودة الرؤية من الجهتين.



Clear View Alloy

65% VLT :65% - TSER :44% - IRR :70% - GR :29% - UV:99%

40% VLT :41% - TSER :64% - IRR :88% - GR :54% - UV :99%

25% VLT :24% - TSER :74% - IRR :92% - GR :75% - UV :99%

65%: تسمح بدخول إضاءة طبيعية عالية مع عزل حراري بنسبة 44%، مثالية للمساحات التي تتطلب إنارة قوية مع حماية فعّالة من الحرارة والأشعة الضارة.

40%: تمنح توازنًا ممتازًا بين الضوء والعزل، مع كفاءة حرارية تصل إلى 64% وانعكاس للأشعة تحت الحمراء بنسبة 99%، لتوفير راحة بصرية وحرارية متكاملة.

25%: توفر أعلى مستوى للحماية بعزل حراري يصل إلى 74% وحجب أشعة تحت الحمراء بنسبة 99%، تناسب الواجهات ذات التعرض العالي للشمس مع خصوصية وهدوء.

• وجميعها توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99%، مما يحافظ على الأثاث والديكورات الداخلية ويعزز من راحة وسلامة البيئة الداخلية على مدار العام.