

منتجات العناية بالسيارات

13

XPEL PPF Sealant

مادة أكريليكية صُممت لحماية أفلام الحماية المصنوعة من البولي يوريثين الأليفاتي (Aliphatic Urethane). يعمل على الارتباط بالسطح على مستوى جزيئي لتكوين حاجز صلب عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، مما يقلل بشكل كبير من امتصاص الملوثات ويحافظ على نقاء الفيلم لفترات طويلة. بفضل تركيبه المتخصص، يعد هذا السيلانت أكثر متانة وفعالية على أفلام PPF مقارنة بالشمع والملمعات التقليدية.



(473ml)

XPEL PPF Sealant

. خصائص المنتج

- . تركيبة بوليميرية أكريليكية متخصصة للالتصاق الجزيئي بأسطح أفلام PPF.
- . يشكل حاجزًا صلبًا عند تعرضه لأشعة UV، مما يعزز قوة الحماية.
- . يغلق مسامات الفيلم ويقلل امتصاص الملوثات بنسبة تصل إلى 90%.
- . يقلل من بقع الأمطار الحمضية، المياه الثقيلة، فضلات الحشرات، والقطران.
- . مصمم حصريًا لأفلام البولي يوريثين الأليفاتي، مما يمنح متانة أعلى من الشمع التقليدي.
- . الحجم: 473ml مناسب للاستخدام الشهري للحفاظ على أفضل أداء حماية.

. مميزات المنتج

- . يمنح طبقة حماية إضافية تعزز عمر فيلم الحماية وتقلل معدل التلوث.
- . يحافظ على مظهر الفيلم لامعًا ونقيًا مع تقليل الاصفرار والتبقع.
- . يجعل تنظيف السيارة أسهل بفضل منع التصاق القطران والأوساخ والملوثات.
- . فعال للغاية في الظروف القاسية مثل الأمطار الحمضية والمياه الجيرية.
- . خيار مثالي لأصحاب السيارات الفاخرة أو أصحاب الأفلام القديمة الذين يرغبون في حماية إضافية.
- . يعيد الحيوية لسطح الفيلم ويُبقيه في أفضل حالة بين جلسات الصيانة.

. طرق الاستخدام

- . يتم غسل السيارة وتجفيفها جيدًا قبل التطبيق لضمان خلوّ السطح من الملوثات. بعد ذلك، يوضع مقدار صغير من Film Sealant على وسادة تطبيق ناعمة، ثم يُفرد على فيلم الحماية بحركات دائرية خفيفة لتكوين طبقة موحدة. يُترك المنتج ليتفاعل لبضع دقائق حتى يبدأ بالتصلب الخفيف تحت تأثير الهواء والضوء، ثم يُمسح الفائض باستخدام منشفة ميكروفايبر نظيفة للحصول على سطح محمي ولامع. للحصول على أفضل نتيجة، يُنصح بإعادة التطبيق مرة كل شهر.

